fischertechnik

慧鱼电气元件技术参数

32293 迷你马达

额定电压：10 VDC
空载转速： 9500 转/分（RPM）
最大电流：0.65 A
最大扭矩：4.8 mNm

35481 大功率马达

变速比 8：1
额定电压：8 VDC
空载转速: 5800 转 /分（RPM）
最大电流：1.1A
最大扭矩：1.2 Ncm

37488 迷你马达

额定电压：24 VDC
空载转速： 10700 转 /分（RPM）
最大电流： 0.3 A
最大扭矩：5mNm

37487 大功率马达

额定电压：24 VDC
变速比：20:1
空载转速：270 转 /分（RPM）
最大扭矩：300mNm

37031 金属帽

额定电压：2.3VDC
材质：10F

37869 灯泡

额定电压：9VDC
额定电流：1.0A

37875 镜头灯

额定电压：9VDC
额定电流：1.5A

36134 灯座

最大电压：35V

35327 三通阀

额定电压：12 VDC
额定电流： 0.133 A

135484 编译马达

额定电压：直流 9V
最大功率：1096 W
最大转速：173.5 转/分（RPM）。
最大扭矩：60.29 mNm
最大电流：465mA
最大信号：NPN 集电极开路输出， 2mA

135485 XM 马达

最大功率：2.9 W
最大转度：338 转 /分（RPM）
最大扭矩：84.15 mNm
最大电流：950 mA

137096 XS 马达

最大功率：955W
最大转度：5995 转 /分（RPM）
最大扭矩：1.52 mNm
最大电流：265 mA

128598 红外跟踪传感器

电源电压：9V DC（红色“+” 绿色“ - ”）
蓝色和黄色电缆输出
无踪迹信号：0V
跟踪确认信号：>5V
最大输出电流： 1mA

128599 颜色传感器

电源电压：9V DC
模拟信号：0-9 V
输出端最大电流：1 mA

133009 超声波距离传感器

电源电压：9V DC
数字信号： ROBO TX 控制器/ ROBO 接口板传感器
数字编码：ROBO TX 控制器和传感器之间的数据传输

144643 编译马达

额定电压：24V DC
空载转速：440 转 /分（RPM）
最大扭矩：176.5 mNm
最大电流：0.6A
输出信号：0.24VDC，10 mA

136734 燃料电池

工作温度：10～40 ℃

存储温度：5-40 ℃
存储容量：2x15ml
操作电压：1.4-2V
工作电流：0-500mA
最大产氢率：3.5 毫升/分
工作电流：500mA
额定功率：250mW

142504 电磁铁

额定电压：9VDC
额定电流：80mA
最大温升：30K
磁保持力：14N
重量：18.6 g
尺寸：20x18x27mm
电线长度：300mm

32698 光敏传感器

型号：LDR03
光强电阻：R100= 1.2kΩ

36437 热敏传感器

温度电阻：R25=1.5kΩ
最大功率：P25=450mW